



ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	RE
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCEP ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š.600/v.750/hl.250mm
DĚLENÍ :	PLOMBOVATELNÝ ZÁKRYT
NÁTĚR/BARVA :	ŠEDÁ-RAL7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4-41,ed.2 SAMOČIN.ODPJOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-C-S 1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	
PŘÍPOJNICE	Cu 160A
ZKRATOVÁ ODOLNOST /kA/ lks	10kA
lkm	

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

-	06
---	----